

## CO-VERGISTINGSINSTALLATIE BIO-ENERGIE HERK



### BETONNEN VERGISTER EN NA-VERGISTER

- INHOUD 3 x 2.945 M<sup>3</sup> BRUTO
- VERWARMD EN GEÏSOLEERD
- GEÏNTEGREERDE GASOPSLAG
- BIOLOGISCHE ONTZWAVELING
- PADDELROERWERK + PROPELLER MIXER

### BETONNEN NA-OPSLAG

- INHOUD 1 x 2.945 M<sup>3</sup> <
- GAS KAP <
- VOORZIEN VAN PROPELLER MIXERS EN
- AFTAKAS <

### VASTESTOFINVOER-SYSTEEM

- OPMENGING VASTE STOF MET DIGESTAAT
- INHOUD 80 M<sup>3</sup> MET MENGVIJZELS
- VERKLEINING NA OPMENGING
- WEEGINRICHTING

### TOEVOER VLOEIBARE STROMEN

- 4 x 100 M<sup>3</sup> POLYESTER SILO'S <
- VERWARMD <
- CENTRAAL ROERWERK <

### WKK

- 1 x 1.000 kWE WAUKESHA BIOGASMOTOREN
- BESTURING MET TOUCHSCREEN
- AUTOMATISCHE SMS-MELDING
- ELEKTRICITEITSPROD.: 8 MILJOEN kWh/JR

### SANITATIE TANK

- INHOUD 10 M<sup>3</sup> <
- CENTRALE PROPELLER MIXER <
- GEÏSOLEERD, VERWARMD <
- 70°C, 1 UUR (CONFORM 1774/2002) <

